

# Használati útmutató

## Kétoldalú – vízálló és mosható, átlátszó ragasztószalag

### A termék részei és tartozékai

1 db kétoldalú – vízálló és mosható, átlátszó ragasztószalag

### A termék leírása

Kétoldalú ragasztószalag. Az egyik végén fólia van, ami által használható úgy is, hogy csak az egyik oldala ragadjon. A fóliára lehet alkoholos filccel írni, így akár felületeken lehet jelöléseket is tenni anélkül, hogy közvetlenül a ragasztóra íránk.

Szabadon vágható, nyújtható, formázható.

Használható nehezen hozzáférhető helyeken nem letapadt por, egyéb felületi szennyeződés eltávolításra.

Újrahasználható mosás és szárítás után.

Vízálló, így kiválóan alkalmas fürdőszobai környezetben is. Alkalmazása előtt érdemes azonban a felületet alaposan portalanítani és zsirtalanítani (például ablaktisztítószerezrel), hogy optimális tapadási felületet biztosítsunk a ragasztószalagnak.

Minimális nyomot hagyhat maga után, amit utána könnyű eltávolítani akár ablaktisztítószerezrel is.

### A biztonságos használat érdekében betartandó utasítások

- A termék anyagstruktúrájában elváltozást eredményezhetnek a nagy erővel történő mechanikai behatások, úgy mint az erős ütődés, súrlódás, elhajlítás, ezért ezek mellőzése ajánlott.
- A termék nem érintkezhet erősen savas vagy lúgos kémhatású anyagokkal, mert azok kémiai elváltozást eredményezhetnek a felületén.
- Lenyelve fulladást okozhat, ezért gyermekektől távoltartandó!

## 1. **Használati utasítás**

1. Egy olló segítségével vágjon le a ragasztószalagról egy tetszőleges hosszúságú részt!
2. Erősen nyomja oda ahhoz a felülethez, amelyen alkalmazni szeretné a terméket és győződjön meg arról, hogy megfelelően tapad, különös tekintettel a szélein, ahonnan a fóliát el szeretné távolítani.
3. Távolítsa el a ragasztószalag felszínéről a védőfóliát!
4. A rögzíteni kívánt tárgyat erősen nyomja oda a ragasztószalag felszínéhez!
5. Ha a termék felragasztása után ismét használni szeretné azt egy másik felületen, törölje át egy nedves törülköhával vagy szivaccsal a használt ragasztószalag mindkét felületét, és a termék visszanyer tapadosságából, de csak olyan arányban, amilyen arányban szennyeződésmentes a ragasztó. Amennyiben nem lehet a ragasztószalagot jobban megtisztítani a jobb ragadóhatás érdekében, úgy újabb ragasztó alkalmazása válik szükségessé.
6. Ragasztó eltávolítása könnyen történhet kézzel, felgyúri és felgöngyölíti azt a falon.

## **Ügyfélszolgálati szolgáltatás, panaszügyintézés**

Az alábbi elérhetőségeken tudja igénybe venni az ügyfélszolgálati szolgáltatásunkat.  
Ha kérdése vagy panasza van, forduljon hozzánk bátran, és igyekszünk segíteni!

**E-mail cím:** [hello@zavio.hu](mailto:hello@zavio.hu)

**Telefonszám:** [+36 30 504 60 91](tel:+36305046091) (Hétfő – Péntek, 10:00 – 17:00)